



**Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight Surface IP65 Aluminium  
Hvit 30W 3150lm 60D - 830 varm hvit |  
IP65**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 247049                                  |
| EAN                            | 4058075769137                           |
| Produsentkode                  | 4058075769137                           |
| Merke                          | Ledvance                                |
| Produsent navn                 | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                  |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 30W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 60                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 3150lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 105                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering   |
| Utsnitt (mm)              | 160                        |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                       |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK06 - 1 Joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40               |
| Materiale                 | Aluminium                  |
| Farge på Armaturet        | Hvit                       |
| Farge på deksel           | Hvit                       |
| Armatur Tilkobling        | Klemme, 3-polet (L, N, PE) |
| Product Serie             | DOWNLIGHT SURFACE IP65     |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

**Sensor Information**  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti på LED-produkter**  Enkel **returprosess**  
Ingen sensor