



Spesifikasjoner Noxion LED Panel  
Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840  
CCT | 120x30cm - UGR<22 - Backlit

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 252935                                                                              |
| EAN                            | 8719157058698                                                                       |
| Produsentkode                  | 8719157058698                                                                       |
| Merke                          | Noxion                                                                              |
| Produsent navn                 | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) Backlit |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                                |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 90000                                                                               |
| Product Serie                  | Delta Value                                                                         |

## Teknisk informasjon

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                      |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                               |
| Wattstyrke            | 28W                                |
| Volt (V)              | 220-240                            |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                   |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse       |
| Lys Farge             | Hvit                               |
| Fargeinnstilling      | CCT                                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3920lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 140               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Trykklemme        |
| Reflektoroverflate        | Matt              |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Montering          | Innfelt                   |
| UGR-indeks         | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel      | PS (polystyren)           |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40              |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning   |
| Farge på Armaturet | Hvit                      |
| Materiale          | Stål                      |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Høyde (mm)          | 32       |

## Sensor Information

|                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Enkle og effektive LED-løsninger                                         |  Skreddersydd tilbud |
| Type Sensor  Opptil 7 års garanti på LED-produkter           Ingen sensor |  Enkel returprosess |