



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
CoreLine SM136V G4 43.5W 6800lm -  
840 Kald Hvit | 157x20cm - UGR<19



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 253378                                 |
| EAN                            | 8720169764279                          |
| Produsentkode                  | 8720169764279                          |
| Merke                          | Philips                                |
| Produsent navn                 | SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                   |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                 |
| Product Serie                  | CoreLine                               |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                         |
| Wattstyrke            | 43.5W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 6800lm                          |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 156.3                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule               |
| Armatur Tilkobling        | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Effektfaktor              | >0.90                           |
| Produkttype               | LED Paneler                     |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Utenpåliggende Montering      |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | -10 til +40                   |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 157x20cm |
| Lengde (mm)         | 1570     |
| Bredde (mm)         | 200      |
| Høyde (mm)          | 53       |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b> |